

**ZAPROSZENIE  
DO SKŁADANIA OFERT  
na zadanie inwestycyjne pn.:  
„Przebudowę części drogi gminnej zlokalizowanej na działce 158 o. Wilczęta”**

Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

**1. Zamawiający**

Gmina Wilczęta, 14-405 Wilczęta  
NIP 582-160-14-47                      Regon 170748040  
tel. 55 249 65 04                      fax 55 249 65 03

zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

**2. Opis przedmiotu zamówienia:**

Początek odcinka drogi do przebudowy o długości 260m znajduje się w odległości około 30m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 509 w miejscowości Wilczęta, a koniec na wysokości działki 146. Na całym odcinku drogi planowanym do przebudowy położona zostanie nawierzchnia z płyt drogowych betonowych 1,0m x 3,0m x gr 15 cm na podsypce piaskowej gr. 5cm. Jezdnia na całym odcinku drogi, w przekroju poprzecznym będzie miała szerokość 3,0 m. Płyty ułożone pasowo, pomiędzy nimi przerwa wypełniona mieszanką optymalną. Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku do km 0+250 daszkowe 2%, zaś od km 0+250 spadek jednostronny 2% w kierunku rowu przydrożnego. Pod płytami wykonana zostanie wykonana warstwa odsączająca gr. 10 cm i ułożona geotkanina. Obustronne pobocza szerokości 0,5m będą uzupełnione kruszywem łamanym ze skały litej. Odmulone będą istniejące rowy i odtworzone na odcinkach gdzie zanikły. Niweleta jezdni zostanie wyniesiona o grubość położonej nawierzchni z płyt betonowych.

Na początku drogi bez płyt od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 509 należy wyrównać nierówności z kruszywa łamanego 0/31,5 ze skały litej śr. gr. 8cm.

Na odcinku drogi występują zjazdy na pola i do zabudowań. Rozwiązanie zjazdów – zasadniczo przyjęto szerokość jezdni na zjeździe 5,0m. Nawierzchnia jezdni na zjazdach wykonana z kruszywa łamanego.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Przedmiar robót:

- roboty ziemne pod konstrukcję drogi (260m x 4,45m)x0,15m
- odtworzenie rowów przydrożnych (str. L km 0+000 – km 0+025) – (25m x 0,96m<sup>2</sup>)
- roboty ziemne (nasypy) z profilowaniem skarp i zagęszczeniem z pozyskaniem materiału – (w miejscach gdzie szerokość istn. jezdni jest za wąska) – (150 m x 0,8 m<sup>2</sup>)
- ułożenie maty sepracyjnej z geotkaniny o wytrzymałości 15 kN/m (260m x 4,60m)
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcję drogi z poboczami (260m x 4,45m)
- wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm
- ułożenie przepustu (6mb) z rur HDP o średnicy 30 cm pod zjazdem (łącznie z robotami ziemnymi i wykonaniem ławy żwirowej)
- uzupełnienie poboczy śr. gr. 15 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 ze skały litej (260m x 0,5m x 2)
- wyrównanie nierówności na początkowym odcinku bez płyt z kruszywa łamanego 0/31,5 ze skały litej śr. gr. 8cm (30m x 5,0m)
- uzupełnienie przerwy pomiędzy płytami warstwą gr. 15 cm z mieszanki optymalnej ( 260m x 1m)
- oczyszczenie rowów przydrożnych i odmulenie z profilowaniem dna i skarp (str. L km 0+025- km 0+260m, str P km 0+025 – km 0+260)
- ułożenie rur dwudzielnych HDPE o śr. 110 mm (typu A120PS) na istniejących kablach teletechnicznych zgodnie z uzgodnieniem (263 mb)
- ułożenie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych (263m x 1,0m x 2)
- wykonawca usunie pozostały urobek na własny koszt.

Specyfikacja techniczna odwołuje się tylko do wyżej podanego przedmiaru róbót.

**3. Termin realizacji zamówienia: do 20.10.2018 r.**

**4 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:**

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

**5. Osoby upoważnione przez zamawiającego do kontaktowania się z oferentami:**

Pani Agnieszka Widuń, Pan Semkiw Jarosław pokój nr 17- tel. 55 249 65 04 w godzinach od 7:00 do 15:00

**6. Miejsce i termin składania ofert:**

- miejsce; siedziba zamawiającego /sekretariat Urzędu Gminy Wilczęta
- termin; 24.09.2018 r. godz. 12:15

Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch nieprzejrzyistych kopertach, zamkniętych w sposób gwarantujący nienaruszalność, zaadresowanych na adres Zamawiającego, posiadających oznaczenie:

**7. Termin i miejsce otwarcia ofert:**

- termin otwarcia: 24.09.2018 r. godz. 12:30

pełna nazwa wykonawcy

adres, telefon

GMINA WILCZĘTA  
Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta

„Oferta na Przebudowę części drogi gminnej zlokalizowanej na działce 158 o. Wilczęta.”

nie otwierać przed 24.09.2018 r. godz. 12:30

- miejsce otwarcia: Urząd Gminy Wilczęta

**8. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:**

**Cena – maksymalnie 85 punktów**

C	cena (brutto) najniższa x 85 pkt
	cena (brutto) badanej oferty

**Gwarancja na przedmiot zamówienia– maksymalnie 15 punktów**

G - Oferta otrzymuje 0 punktów w przypadku 6-miesięcznego terminu gwarancyjnego. Za każde 6 miesięcy powyżej wykonawca otrzymuje dodatkowe 5 punktów aż do maksymalnej liczby 15 punktów.

**Sposób wyliczania ilości punktów:**

$$P = C + G$$

Cena oferty ma obejmować kwotę na którą będzie się składał koszt zakupu, transportu i montażu elementów placu zabaw i siłowni napowietrznych.

**Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta – największa ilość punktów.**

**9. Sposób obliczenia ceny:**

- cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości ceny. Cenę oferty należy podać w PLN, kwotowo i słownie.
- cena oferty zawiera wszystkie składniki zamówienia.

**10. Wymagane dokumenty:**

- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1
- wypełniony i zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 2

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyn.

Wilczęta, dnia 17.09.2018 r.

Załączniki

- 1) Formularz oferty – załącznik nr 1
- 2) Wzór Umowy – załącznik nr 2

  
W O J T  
Beata Andrzejczak